



WORCESTER

Serie 400, Para uso en gas L.P.
Construidas en Acero al Carbón Fundición A216WCB
Presión de Trabajo 400 PSI, Presión de Prueba 1500 PSI Asientos de Teflón TFE

ROSCADAS



No. DE PARTE	DESCRIPCION
WR-401	Válvula de Bola de 13 mm (1/2")
WR-405	Válvula de Bola de 19 mm (3/4")
WR-404	Válvula de Bola 25 mm (1")
WR-403	Válvula de Bola de 32 mm (1 1/4")
WR-403A	Válvula de Bola de 38 mm (1 1/2")
WR-402	Válvula de Bola de 51 mm (2")
S/P WR-406D	Válvula de Bola de 76 mm (3")



BRIDADAS

No. DE PARTE	DESCRIPCION
WR-408CC	Válvula de Bola de 51 mm (2"), ASA 300
WR-408C	Válvula de Bola de 76 mm (3"), ASA 300
S/P WR-406C	Válvula de Bola de 102 mm (4"), ASA 300
S/P WR-406	Válvula de Bola de 150 mm (6"), ASA 300

ENSAMBLES DE VALVULAS DE BOLA CON ACTUADORES NEUMATICOS



No. DE PARTE	DESCRIPCION
WR-444-T-SR2	Válvula de Bola de 2" C/Actuador Neumático Simple Acción Bettis
S/P WR-444-TW2	Válvula de Bola de 2" C/Actuador Neumático Worcester
S/P WR-444-T-W3	Válvula de Bola de 3" C/Actuador Neumático Worcester
S/P WR-444-T-WA	Actuador Neumático Solo Worcester SR30 p/Válvula 3"
WR-402CV	Caballote y Vástago p/montaje de Actuador a Válvula 2"
S/P WR-403CV	Caballote y Vástago p/Montaje de Actuador a Válvula 3"